



Forset Grus AS

Forset Øvre, 7540 Klæbu

26

NR. 0012: Knust fjell Forset

NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009

Fint tilslag: 0/4 mm, 0/16 mm, 0/30 mm
Grovt tilslag: 4/8 mm, 4/16 mm, 8/16 mm, 16/22 mm, 16/60 mm, 20/120 mm,
og røys.

**Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i
bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper:
Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING FOR FORSET GRUS AS

NR. 0012: Knust fjell Forset Grustak 15.02.17

- | | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Fint tilslag: 0/4 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, 0/30mm
Grovt tilslag: 4/8 mm, 4/16 mm, 8/16 mm, 16/22 mm, 16/60 mm, 20/120 mm, og røys. |
| 3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Forset Grus AS, Brøttemsvæien 540, 7549 Tanem |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 4. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Jens Ljøkjell, kvalitetsleder

Klæbu, 21.09.26

Sted og utstedelsesdato

Jens Ljøkjell

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	0/4	0/8	0/16	0/30
Gradering	G_{A80}	G_{A80}	G_{A80}	G_{A80}
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag				
Korndensitet - tilsynelatende	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³
Finstoffinnhold	F₁₀	F₇	F₅	F₅
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
Prosentandel knuste korn	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅
Motstand mot slitasje	M_{DE25}	M_{DE25}	M_{DE25}	M_{DE25}
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av sandstein, gråvakke, siltstein, leirstein (sedimentære bergarter). Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			
Vannabsorpsjon	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	4/8	4/16	8/16	16/22
Gradering	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20	G_C80/20
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag				
Korndensitet - tilsynelatende	2,74 Mg/m³	2,74 Mg/m³	2,74 Mg/m³	2,74 Mg/m³
Finstoffinnhold	F₂	F₂	F₂	F₂
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
Prosentandel knuste korn	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅
Motstand mot slitasje	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}25
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av sandstein, gråvakke, siltstein, leirstein (sedimentære bergarter). Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			
Vannabsorpsjon	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	16/60	20/120	Røys	
Gradering	G_c80/20	G_c80/20		
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag				
Korndensitet - tilsynelatende	2,74 Mg/m³	2,74 Mg/m³	2,74 Mg/m³	
Finstoffinnhold	F₂	F₂	F₂	
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	
Prosentandel knuste korn	C_{90/3}	C_{90/3}	C_{90/3}	
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	
Motstand mot slitasje	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}25	
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjellforekomst av sandstein, gråvakke, siltstein, leirstein (sedimentære bergarter). Hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.			
Vannabsorpsjon	0,34%	0,34%	0,34%	