



Forset Grus AS

Forset Øvre, 7540 Klæbu

26

NR. 0013:Natur Forset

NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009

**Fint tilslag: 0/2 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, samfengt
Grovt tilslag: 4/16 mm, 8/16 mm, 8/16 mm og 16/22 mm.**

**Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i
bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper:

Se vedlagte ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING FOR FORSET GRUS AS

NR. 0013: Natur Forset Grustak 15.02.17

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Samfengt og grovt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Samfengt: 0/2 mm, 0/8 mm, 0/16 mm, samfengt
Grovt tilslag: 4/16 mm, 8/16 mm og 16/22 mm. |
| 3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | Forset Grus AS, Brøttemsveien 540, 7549 Tanem |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 4. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Jens Ljøkjell, kvalitetsleder

Klæbu, 22.09.26

Sted og utstedelsesdato

Jens Ljøkjell

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	YTELSER
Tilslagsstørrelse	0/2	0/8	0/16	Samfengt
Gradering	G_{A80}	G_{A80}	G_{A80}	
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag				
Korndensitet - tilsynelatende	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³
Finstoffinnhold	F₈	F₅	F₅	F₈
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
Prosentandel knuste korn				
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅
Motstand mot slitasje	M_{DE25}	M_{DE25}	M_{DE25}	M_{DE25}
Forenklet petrografisk beskrivelse	Sand med knuste korn fra løsmasseforekomst sammensatt hovedsakelig av kubisk rundede/skarpkantede korn av granitt, gneist, feltspatisk bergart, feltspat, kvartsitt, sandstein, siltstein, leirstein og mafisk bergart. Ingenbelegg på kornoverflater, enkelte forvridde korn og ingen svake korn.			
Vannabsorpsjon	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009**

VESENTLIGE EGENSKAPER	YTELSER	YTELSER	YTELSER	
Tilslagsstørrelse	4/16	8/16	16/22	
Gradering	G_c80/20	G_c80/20	G_c80/20	
Grense og toleranse på deklart typisk gradering				
Kornform for grovt tilslag				
Korndensitet - tilsynelatende	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	2,72 Mg/m³	
Finstoffinnhold	F₂	F₂	F₂	
Kvalitet på finstoff	Godkjent	Godkjent	Godkjent	
Prosentandel knuste korn				
Farlige stoffer	Ikke påvist	Ikke påvist	Ikke påvist	
Motstand mot knusing for grovt tilslag	LA₂₅	LA₂₅	LA₂₅	
Motstand mot slitasje	M_{DE}25	M_{DE}25	M_{DE}25	
Forenklet petrografisk beskrivelse	Sand med knuste korn fra løsmasseforekomst sammensatt hovedsakelig av kubisk rundede/skarpkantede korn av granitt, gneist, feltspatisk bergart, feltspat, kvartsitt, sandstein, siltstein, leirstein og mafisk bergart. Ingenbelegg på kornoverflater, enkelte forvridde korn og ingen svake korn.			
Vannabsorpsjon	0,6%	0,6%	0,6%	